



LED 和按键功能

在所有的模式下:

报警信号 (红色 LED 灯) 在电量不足 10% 的情况下, 每隔 15 秒闪烁 3 次。(即使报警信号处在关闭状态下* 亦是如此。)

如果电子记录仪是不带显示屏的, 则  按钮不起作用。

Wait (等待模式) 和 Key start (按键启动) 这两个模式用于启动测量程序。

如果持续 3 秒按住 GO 按钮, 则状态信号灯 (绿色 LED 灯) 闪烁 5 次。(即使状态信号灯处在关闭状态* 下亦是如此。) 这表示测量程序已经启动, 电子记录仪正处于记录的模式下。

Rec (记录) 模式:

如果超出了报警限值, 则报警信号每隔 15 秒闪烁 1 次。

状态信号灯每隔 15 秒闪烁 1 次。(即使状态信号灯处在关闭状态* 下亦是如此。) 这表示测量程序正在运行中。

如果持续 3 秒按住 GO 按钮, 则状态信号灯闪烁 5 次。(即使状态信号灯处在关闭状态下* 亦是如此。) 这表示将显示时间标记**。

* 报警信号/状态信号可以通过 testo Comsoft 软件来激活或者关闭。

** 参见“时间标记”的说明

标准



该证书表示本产品符合 89/336/EEC 标准的要求。

本产品同时符合 EN 12830 标准的要求。

根据 EN 12830 标准的要求, 请确保按照 EN 13486 标准来经常性地检查该仪器 (建议 1 年一次)。

安全指示

请仔细阅读以下安全说明:

- ▶ 不要用仪器和外接探头来测量或靠近带电部件, 除非仪器规定有电流和电压的测量功能。
- ▶ 始终在技术数据规定的参数范围内使用仪器
- ▶ 请小心操作仪器
- ▶ 不要擅自打开仪器, 除非有明确规定的保养要求
- ▶ 禁用暴力
- ▶ 请正确处理损坏的充电电池和废电池
- ▶ 仪器报废后, 请直接交由德图处置。我们保证以环保的方式处理。

保修期: 1 年

技术数据

参数:	温度 (°C/°F)
传感器:	NTC
测量通道:	1 个, 内置式
量程:	-40 ~ + 70°C
精度:	±0.4°C (-25 ~ + 70°C) ±0.8°C (-40 ~ -25.1°C)
分辨率:	0.1°C
测量速率:	2 秒~24 小时 (自由设定)
响应时间:	在 1m/s 的风速下为 30 分钟
存放温度:	-40 ~ + 85°C
操作温度:	-40 ~ + 70°C
内存:	48000 组数据
保护等级:	IP68
外壳:	ABS/TPE
尺寸:	103x64x33 mm
重量:	111g
电池:	1 节 AA 锂电池